



B.S.C.

**BIKE SPORT
CERAMIC**



Formatos: 60 ml

Es un lubricante de altas prestaciones a base de nanotecnología cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más eficaz de la gama Bike Sport.

Además de la aditivación antidesgaste líquida, se le suman las propiedades de un aditivo sólido cerámico (Nitruro de boro). Dicho aditivo, de dureza similar al diamante, gracias a su bajo coeficiente de fricción, aporta un extra de lubricación en las condiciones más extremas imaginables. Cuando todos los demás componentes lubricantes fallan, la cerámica continúa lubricando y evitando que se produzca un contacto metal contra metal.

No contiene adherentes por lo que la cadena permanece más limpia evitando que el polvo y la suciedad se peguen, pudiéndose limpiar con mucha facilidad.

Repele fácilmente el agua, por lo que la cadena queda perfectamente protegida. No permite que el agua oxide los componentes lubricados: cadenas, piñones, etc., aunque siempre será necesario secarlos adecuadamente.

MODO DE USO

Agitar muy bien el envase. Limpiar y secar la cadena antes de su aplicación.

DATOS TECNICOS

PARAMETROS	NORMA	VALOR OBTENIDO
Aspecto	Visual	Brillantes y transparente
Viscosidad, cSt a 40°C	ASTM-D-445	58
Densidad a 15°C, g/ml	ASTM-D-1298	1.03
Punto de Inflamación, °C	ASTM-D-92	>190
Punto de Congelación, °C	ASTM-D-97	<-10
Carga de soldadura, 4 bolas, Kg	ASTM-D-2783	>600
Tamaño de partículas, nm	--	300
Resistencia de la cerámica, °C		>2000

FORMATOS Y ENVASES

BS 60	60 ml	Envase de plástico	40 x 60 ml
-------	-------	--------------------	------------

LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L.

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain

teléfono +34 943 607 007 - fax +34 943 607 004 - info@lancar.es - www.lancar.es