



# 2T SPORT

ACEITE 2T +  
ANTIFRICCIÓN

Lancar 2T SPORT, es un lubricante especialmente elaborado para motores de dos tiempos, formulado con bases sintéticos, aditivos y tratamiento antifricción que le confieren unas excelentes propiedades para proteger el motor.



Formatos: 1000ml

## PROPIEDADES

- Esta especialmente formulada para buscar la máxima durabilidad de los motores.
- Mayor protección frente a la formación de depósitos. Reducción en la forma de depósitos gracias la acción combinada de aditivos específicos.
- Proporciona un funcionamiento suave y regular.
- Disminuye la contaminación. Elevado poder detergente-dispersante, que asegura una verdadera limpieza de los electrodos de las bujías y de las partes calientes del motor.
- Mejor estabilidad de la película de aceite y por tanto, menor peligro de gripaje, incluso en porcentajes reducidos de mezcla aceite/gasolina.
- Composición y adherencia excelentes, que minimizan el desgaste.

## MODO DE USO

Aconsejable utilizar como mínimo a un 2% en la mezcla.

## APLICACIONES / COMPATIBILIDADES

Se emplea en la lubricación de todos los motores de 2T: ciclomotores, motocicletas, pequeños grupos electrógenos y bombas, motos de nieve, pequeños motores fuera-borda, moto sierras, cortacéspedes, etc.  
Especificaciones: API TC+, ISO LG-EGC, JASO FC, SMOKE FREE.

## DATOS TECNICOS

PARAMETROS	NORMA	VALOR OBTENIDO
Color	Visual	Rojo
Aspecto	Visual	Brillante y transparente
Viscosidad, cSt a 40°C	ASTM-D-445	66
Viscosidad, cSt a 100°C	ASTM-D-445	9.2
Densidad a 15°C, g/ml	ASTM-D-1298	0.883
Punto de Inflamación, °C	ASTM-D-92	>70
Punto de Congelación, °C	ASTM-D-97	-25

## FORMATOS Y ENVASES

2T SPORT 1000	1000 ml	Botella metálica	12 x 1000 ml
---------------	---------	------------------	--------------

### LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L.

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain  
teléfono +34 943 607 007 - fax +34 943 607 004 - info@lancar.es - [www.lancar.es](http://www.lancar.es)