



FICHA TÉCNICA

Lubricantes Especiales Lancar, S.L. - Tel. 943 607 007 - Fax. 943 607 004
Polígono Antzomendi – Sector 1 – Pab. 1 - 20 830 MUTRIKU (Guipúzcoa)

REV: 05/10-13
HOJA: 1 DE 2

TRATAMIENTO ESPECIAL GASOLINA LANCAR E.G.

1.-DESCRIPCIÓN

Es un tratamiento de gasolina super o común, con o sin plomo, que disminuye el consumo de combustible y reduce los costos de mantenimiento, conservando limpios todos los conductos de combustible.

2.-CARACTERÍSTICAS

- Reduce al mínimo el consumo de combustible y aumenta la potencia del motor, reduciendo el desgaste.
- Disuelve las incrustaciones e impide la corrosión del sistema de inyección.
- Despega las válvulas y aros pegajosos.
- Previene el autoencendido causado por depósitos en la cámara de combustión.
- Prolonga la vida de las bujías.
- Aprobado para usar en todo tipo de gasolinas y en motores equipados con convertidores catalíticos.
- Disminuye los gases tóxicos que provocan la contaminación del ambiente.

3.-APLICACIONES

Todos los motores de inyección o carburación gasolina.

4.-DÓISIS

Motores 2T..... 1% de la cantidad de gasolina que tenga la mezcla. (Utilización continua).

Motores 4T.....Aplicar un envase de 200 ml al tanque de gasolina, en caso de que tengamos problemas severos, aumentar la dosis. Conviene repetir el tratamiento al menos cada 30.000 Kms. o una vez al año.

5.-INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar preferiblemente antes de repostar.
Mantener el envase perfectamente cerrado.



FICHA TÉCNICA

Lubricantes Especiales Lancar, S.L. - Tel. 943 607 007 - Fax. 943 607 004
Polígono Antzomendi – Sector 1 – Pab. 1 - 20 830 MUTRIKU (Guipúzcoa)

REV: 05/10-13
HOJA: 2 DE 2

6.-CÓDIGO Y ENVASE

EG 200: 200 ml. Envase de aluminio.

7.-ESPECIFICACIONES

COLOR..... Amarillo-ámbar.

CLARIDAD..... Transparente.

DENSIDAD (Kg/Litro).....0,795

PUNTO DE INFLAMACIÓN..... 11° C.

